For the Builders of a Better World®

DRYTEK® FLASH

MALTA DA RIPARAZIONE ULTRARAPIDA





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DRYTEK® FLASH è una **malta premiscelata a presa ultrarapida**, formulata con leganti idraulici speciali, inerti selezionati ad alta resistenza e additivi specifici.

Ideale per interventi rapidi di **riparazione, fissaggio e sigillatura**, garantisce:

- **presa e sviluppo delle resistenze in pochi minuti**
- **elevata adesione** ai principali supporti minerali
- **assenza di ritiri e fessurazioni**
- **elevata stabilità dimensionale**
- consistenza **tissotropica**, per applicazioni verticali e orizzontali senza colature
- **resistenza agli agenti atmosferici** e durabilità nel tempo.
- Adatto per **interni ed esterni**, consente una **rapida messa in servizio** delle superfici trattate.

UTILIZZI

- **Riparazioni, fissaggi e sigillature rapide**
- Ancoraggio di **ringhiere, corrimano, mensole, telai, infissi, cardini e altri elementi metallici**
- Fissaggio di **scatole elettriche, canalette, guaine, staffe e accessori impiantistici**
- Ripristino di **spigoli, cavità, scheggiature, lesioni e fessurazioni localizzate**
- Riempimento di **fori, tracce e alloggiamenti**
- Regolarizzazione di **piccole imperfezioni** su supporti cementizi
- **Sigillatura rapida di infiltrazioni e stillicidi localizzati**
- Riparazioni puntuali su superfici **verticali e orizzontali**, interne ed esterne

VANTAGGI

- **Presa ultrarapida**
- **Elevate resistenze meccaniche** in tempi brevi
- **Senza ritiri e fessurazioni**
- **Ottima adesione** a supporti cementizi e murari
- **Tissotropico**, ideale in verticale e orizzontale
- **Facile da applicare e sagomare**
- **Elevata stabilità dimensionale**
- Resistente agli **agenti atmosferici e all'invecchiamento**
- Per **interni ed esterni**

SUPPORTI AMMESSI

- Calcestruzzo normale, armato e prefabbricato
- Malte e supporti cementizi
- Murature in mattoni e blocchi in calcestruzzo
- Intonaci cementizi e calce-cemento ben aderenti
- Pietra naturale stabile e resistente all'acqua
- Cavità, tracce e fori per fissaggi e ancoraggi
- Supporti minerali compatti, puliti e assorbenti

Confezioni
5 kg sacco x 4 scatola;
27 scatole per pallet
25 kg sacco;
60 sacchi per pallet

Resa / Consumo
Circa 2 kg di prodotto per ogni litro di incavo da colmare

Colori

Utensili

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnuovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per le informazioni più aggiornate.
I risultati riportati sono indicativi e riflettono le procedure di prova utilizzate. Le prestazioni effettive in opera dipendono dai metodi di installazione e dalle condizioni del sito.
©2026 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

Scopri di più