For the Builders of a Better World®

DRYTEK® RENOVA

RASANTE FIBRORINFORZATO





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DRYTEK® RENOVA è un **rasante-finitura bianco, fibrorinforzato e idrorepellente**, specifico per il recupero e la finitura di **pareti e facciate**, nuove ed esistenti.

La formulazione garantisce:

- **elevata adesione** ai supporti
- **ottima lavorabilità** e facilità di applicazione
- controllo delle **microcavillature** grazie alla presenza di fibre
- **resistenza all'acqua battente** mantenendo la traspirabilità
- finitura **uniforme, compatta e civile fine**
- elevata **durabilità e resistenza agli agenti atmosferici**.

Ideale per interventi di **rinnovo, manutenzione e finitura**, in interno ed esterno.

UTILIZZI

- **Rasatura e finitura civile** a basso spessore
- **Recupero e rinnovo estetico di facciate**
- Finitura di intonaci **calce-cemento**, nuovi o esistenti
- Applicazione su **calcestruzzo** opportunamente preparato
- Recupero di superfici **tinteggiate o rivestite**, previa verifica e preparazione
- Finitura di **cordoli, cornicioni, balconi, frontalini e intradossi**
- Applicazioni **interne ed esterne**

VANTAGGI

- **Bianco, fibrorinforzato e monocomponente**
- **Idrorepellente e traspirante**
- **Elevata adesione** e buone prestazioni meccaniche
- Consistenza **plastica e cremosa**, facile da lavorare
- Aiuta a **limitare microcavillature e ritiri**
- Buona **stabilità dimensionale e durabilità**
- Riduce l'**assorbimento capillare** favorendo la diffusione del vapore
- Resistente agli **agenti atmosferici** e allo sporco
- Per **interni ed esterni**

SUPPORTI AMMESSI

- Intonaci calce-cemento, nuovi o esistenti
- Calcestruzzo risanato e preparato
- Facciate tinteggiate o rivestite, previa verifica dell'adesione
- Cordoli, cornicioni e manufatti cementizi
- Balconi, frontalini e intradossi
- Supporti minerali stabili, resistenti, puliti e privi di parti incoerenti

Standard
EN 998-1: GP CS IV Wc2

Confezioni
25 kg per sacco; 48 sacchi per pallet

Resa / Consumo
1,5 kg/m²/mm di spessore

Colori

Utensili

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnuovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per le informazioni più aggiornate.
I risultati riportati sono indicativi e riflettono le procedure di prova utilizzate. Le prestazioni effettive in opera dipendono dai metodi di installazione e dalle condizioni del sito.
©2026 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

Scopri di più