



STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

DS-2820-0121

Globally Proven Construction Solutions



1. NOME DO PRODUTO

1. STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico Via
Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Itália Telefone:
+39 059 535540 Email:
info@laticreteurope.com

Website: laticrete.eu

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH® BULLETPROOF® SEALER é um selante penetrante de qualidade superior, à base de água, concebido para proporcionar a máxima proteção contra as manchas mais difíceis à base de óleo e de água.

Este vedante de qualidade profissional impregna-se eficazmente nas superfícies mais porosas de pedra natural, azulejos, alvenaria e juntas em aplicações interiores e exteriores e não altera o aspeto natural da superfície. Uma alternativa mais segura e de elevado desempenho aos vedantes à base de solventes, o STONETECH BULLETPROOF SEALER é melhor para si e para o ambiente.

Utilizações

- Para uso interior e exterior
- Bancadas
- Backsplashes
- Pavimentos
- Paredes

Vantagens

- Oferece proteção máxima contra manchas
- Melhor proteção para a pedra natural mais porosa, azulejo, alvenaria e argamassa
- Preserva o aspeto original da superfície
- A fórmula à base de água é melhor para si e para o ambiente
- Qualidade profissional

Substratos adequados

- Granito
- Mármore
- Quartzito
- Travertino
- Arenito
- Terracota
- Pedra azul
- Argamassa

Embalagem

- 1 lt x 12/caixa
- 5 lt x 4/caixa

Consumo

~8-12 m² / 1 litro

O consumo varia consoante a porosidade e a absorção da superfície.

Prazo de validade

Os recipientes selados de fábrica deste produto têm garantia de primeira qualidade durante dois (2) anos se forem armazenados a temperaturas >50°F (10°C) e <90°F (32°C).

Precauções

Consultar a FDS para mais informações de segurança.

Instruções de armazenamento e manuseamento:

Armazenar apenas no recipiente original. Manter fora do alcance das crianças. Não congelar ou armazenar acima de 100°F (38°C). Não misturar com outros produtos químicos.

4. DADOS TÉCNICOS



Propriedades físicas

Forma:	Líquido
Cor:	Clara / ligeiramente amarela
Odor:	Álcool
pH:	5
Teor de COV:	0 g/lit

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os resultados apresentados são típicos, mas refletem os procedimentos de teste utilizados. O desempenho real no terreno dependerá dos métodos de instalação e das condições do local.

5. INSTALAÇÃO

Ler todo o rótulo antes de utilizar. Utilizar apenas conforme indicado. Testar sempre numa área pequena e discreta com um tempo de cura de 24 horas para determinar a facilidade de aplicação e os resultados desejados. Permitir que as novas instalações de argamassa curem durante um mínimo de 72 horas antes da aplicação.

Certifique-se de que a superfície está limpa e isenta de ceras e revestimentos. A temperatura da superfície deve situar-se entre 10°C e 26°C. Assegurar que a área está bem ventilada durante a aplicação e até a superfície estar seca. Manter as crianças e os animais domésticos fora da área até a superfície tratada estar seca.

Aplicação

1. Assegurar que a tampa está fechada e selada, e agitar bem antes de utilizar.
2. Proteger as superfícies que não se destinam a ser tratadas.
3. Aplicar generosamente uma camada uniforme de STONETECH® BULLETPROOF® SEALER com uma almofada de pintura, rolo ou pincel.
4. Deixe o produto penetrar na superfície durante 10-15 minutos. Durante este tempo, mantenha a superfície húmida com o produto, adicionando mais, conforme necessário. NÃO PERMITIR QUE O PRODUTO SEQUE COMPLETAMENTE NA SUPERFÍCIE.
5. Secar cuidadosamente toda a superfície com toalhas limpas e absorventes.
6. Poderá ser necessária uma segunda demão para superfícies porosas e absorventes. Se for necessária uma segunda demão, esta deve ser aplicada no prazo de 30-40 minutos após a aplicação inicial, conforme indicado nos passos 3-5.

7. Se aparecer um resíduo de produto, molhar novamente a secção afetada da superfície. Esfregar a superfície com um esfregão de nylon branco para soltar o resíduo e secar com uma toalha limpa e absorvente.
8. A cura completa é alcançada em 24-72 horas. Se a utilização da superfície tiver de ser retomada mais cedo, cobrir a superfície tratada com papel de colofónia vermelho para a proteger até que a cura total seja alcançada.
9. Limpar com água as ferramentas utilizadas durante a aplicação

Desgaste esperado

- Até 5 anos em superfícies interiores
- Até 3 anos em superfícies exteriores

Para melhores resultados, reaplicar anualmente.

6. DISPONIBILIDADE E CUSTO

Disponibilidade

Os materiais LATICRETE® estão disponíveis em todo o mundo. Para informação sobre distribuidores, contactar LATICRETE EUROPE S.r.l.:

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Para obter informações sobre o distribuidor on-line, por favor visite www.laticrete.eu.

Custo

Contactar LATICRETE EUROPE S.r.l. para obter informações completas e custos.

7. GARANTIA

O fornecedor garante que o produto não se deteriora em condições normais de utilização. A validade da garantia é de um (1) ano. Contactar os serviços técnicos para mais informações. Ver 10. SISTEMA DE ARQUIVO:

- DS230.13EU: 1 ano de garantia do produto (EN)

8. MANUTENÇÃO

Os produtos de limpeza altamente alcalinos, ácidos, amoníacos ou abrasivos não são necessários para a manutenção diária e podem também degradar o selante, afetando negativamente a resistência às manchas.

A limpeza de rotina de azulejos e pedras com um produto de limpeza de pH neutro, como o STONETECH® STONE & TILE CLEANER, é recomendado. Para sujidade dura ou difícil de remover, utilize o STONETECH KLENZALL™ CLEANER, um esfregão de nylon ou uma escova de cerdas duras de cabo comprido.

Nota: Antes de utilizar qualquer material de limpeza numa instalação de azulejo, pedra, etc., teste uma área discreta ou um pedaço de azulejo para garantir os resultados desejados. Para obter informações adicionais, consulte o Guia de Cuidados com Pedras e Azulejos TDS 262.

9. SERVIÇOS TÉCNICOS

Assistência técnica

A informação está disponível através de chamada ou correio eletrónico para a Linha de Apoio ao Serviço Técnico:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Literatura técnica e de segurança

Para obter literatura técnica e de segurança, visite o nosso site Web em www.laticrete.eu.

Aviso

As informações e as instruções contidas na ficha técnica, embora baseadas no conhecimento adquirido ao longo de anos de aplicações, são indicativas. LATICRETE® não pode controlar diretamente os métodos e condições de instalação dos produtos e não assume qualquer responsabilidade derivada da sua aplicação. Quem quiser usar os produtos LATICRETE® deve efetuar testes adequados para determinar as especificações do local.

Os resultados apresentados são típicos, mas refletem os procedimentos de teste utilizados. O desempenho real no terreno dependerá do método de instalação e das condições do local.

Os produtos LATICRETE® estão cobertos por uma garantia dentro dos limites do estabelecido pelas nossas condições gerais de venda e dentro dos limites da correspondência relacionada com as especificações técnicas e certificações aplicáveis, conforme expressamente indicado nas fichas técnicas dos produtos, documentação ou documentação técnica aplicável.

10. SISTEMA DE ARQUIVO

Estão disponíveis informações adicionais sobre os produtos no nosso site Web em laticrete.eu. Segue-se uma lista de documentos relacionados:

- DS 230.13EU: Garantia de 1 ano do produto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL CLEANER
- TDS 262: Guia de cuidados com pedras e azulejos